

あらゆるシーンに対応！ 待望の新シリーズ

「SUS316」とは「SUS304」にモリブデン銅を加えることで、海水や異種金属に伴う「腐食（サビ）」が生じ難いステンレス鋼材です。

さまざまな環境に応じた使用が可能で、特に塩害の多い地域など屋外の厳しい環境での使用に適しています。

お客様のご要望にお応えし、ニッサチェイン製品に待望の新シリーズとしてラインアップしました。

SUS316 シリーズ ついに登場！

自信をもってオススメします

SUS316とは？

SUS304は、18%のクロムと8%のニッケルを含むステンレス鋼ですが、SUS316は18%のクロムと12%のニッケルを含み、それにモリブデンを2%添加して、耐食性を更に向上させたステンレス鋼です。

様々な環境に
応じて、
使用可能です。



屋外（公共施設等）



海沿いの施設・海水ポンプ



船舶部品

製品写真(原寸大)



SM30HG



SM25HG



SM20HG



マンテル

チェーンのリンクを90度ひねって強度を増し、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SM30HG	3.0mm	A12.6×B5.5mm	182.0g/m	539.0kg	130.0kg	130.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060443
SM25HG	2.5mm	A 9.6×B4.4mm	132.0g/m	443.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060542
SM20HG	2.0mm	A 8.7×B3.4mm	82.0g/m	188.0kg	60.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060047



SM126HG



ワイドマンテル

マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組み合わせが容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SM126HG	2.6mm	A13.2×B6.4mm	136.0g/m	378.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	061648



SS16HG



SS16NHG



ショートマンテル

SS16のみ

マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SS16HG	1.6mm	A5.5×B2.8mm	58.0g/m	198.0kg	50.0kg	50.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060146
SS16NHG	1.6mm	A5.5×B2.8mm	58.0g/m	29.0kg	—	8.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060245

SUS316とは？

SUS304は、18%のクロムと8%のニッケルを含むステンレス鋼ですが、SUS316は18%のクロムと12%のニッケルを含み、それにモリブデンを2%添加することで腐食性を更に向上させたステンレス鋼です。

■成分表

分類	種類記号	化学成分%							
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
オーステナイト系	SUS 304	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00~10.50	18.00~20.00	—
	SUS 316	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00
	SUS 316L	≤0.03	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	12.00~15.00	16.00~18.00	2.00~3.00

製品写真(原寸大)



SV20



SV16



ビクター

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SV20HG	2.0mm	A28.0×B5.5mm	86.0g/m	239.0kg	80.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060740
SV16HG	1.6mm	A22.8×B4.5mm	54.0g/m	180.0kg	50.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060849



SL20SHG



SL16HG



リンクCタイプ

最も基本的でシンプルなチェーン。取り外しが楽で加工も容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SL20SHG	2.0mm	A20.3×B6.0mm	64.0g/m	39.8kg	8.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	063048
SL16HG	1.6mm	A16.8×B5.0mm	40.0g/m	19.7kg	3.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	063147

※HG(ハイグレード)は、SUS316製品を意味し、SUS304製品と区別しております。

ご注文時は品番のお間違いがないようにお気を付け下さい。

あらゆるシーンに対応！待望の新シリーズがついに登場！

様々な環境に応じて、使用可能です。



屋外（公共施設等）



海沿いの施設・海水ポンプ



船舶部品

製品写真(原寸大)



SW1080HG



SW1060HG



SW1050HG



SW1040HG



SW1030HG



SW1025HG



SW1020HG

ヘビーリンク



溶接あり

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SW1080HG	8.0mm	A38.0×B12.0mm	1150.0g/m	2000.0kg	650.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064700
SW1060HG	6.0mm	A31.0×B 9.0mm	633.0g/m	1100.0kg	350.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064762
SW1050HG	5.0mm	A27.0×B 8.0mm	430.0g/m	800.0kg	250.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064755
SW1040HG	4.0mm	A26.0×B 6.5mm	266.0g/m	600.0kg	200.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064748
SW1030HG	3.0mm	A19.0×B 5.0mm	153.0g/m	300.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064731
SW1025HG	2.5mm	A14.4×B 4.5mm	115.0g/m	200.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064724
SW1020HG	2.0mm	A12.0×B 3.5mm	70.0g/m	100.0kg	30.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064717

株式会社 ニッサ チェイン

本社 / 〒577-0816 東大阪市友井4丁目3番23号

TEL.06-6722-8221 (代) FAX.06-6723-1746

E-mail : info@nissa.co.jpURL : <http://www.nissa.co.jp>